



Testeur multifonction précis et simple d'utilisation avec écran LCD.

## FONCTIONNALITÉS

- **Batterie 12 V** : teste la tension et l'état de charge.
- **Démarrreur 12 V** : teste la tension en démarrage.
- **Alternateur 12 V** : teste la tension à vide et en charge ainsi que l'ondulation du courant en charge.

## ANALYSE INSTANTANÉE

- Tension batterie (4,5 V à 16 V)
- Puissance de démarrage disponible
- État de charge et santé de la batterie (%)

## TECHNOLOGIES DE BATTERIE

- Compatible avec **2 types de batteries** au plomb de **4 à 150 Ah** :

- Batteries scellées VRLA / GEL / AGM
- Batteries LIQUIDE STANDARD

### ■ Plages de fonctionnement :

EN : 185 > 1125 CCA

DIN : 20 > 670 CCA

SAE : 40 > 1200 CCA

IEC : 25 > 790 CCA (norme internationale)

CA/MCA : 70 > 1440 CCA (batterie marine)

## ULTRA-PRÉCIS

La mesure de résistance dynamique minimise la décharge de la batterie et affiche un résultat fiable non faussé par :

- la charge de surface
- des consommations parasites (*feux, voyants divers, etc*)
- un défaut de contacts (*oxydation bornes/ cosses, cosses desserrées*)

## PRATIQUE

- Écran LCD
- Protection contre les inversions de polarité
- Boîtier ABS (résistant aux acides)
- Alimentation : Sans pile, s'alimente grâce à la batterie du véhicule.



Livré sous blister

		TEST				RESULT		mm		kg
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE								
12 V	4 > 150 Ah	•	• min 4.5 V	12 V	1 s	instant	120 x 79 x 227	50 cm	0.25	