



ATTRACTIV' STOU 10W-40

Lubrifiant multifonctionnel hautes performances pour tracteurs et autres machines agricoles

APPLICATIONS

ATTRACTIV' STOU 10W-40 est un lubrifiant multifonctionnel destiné aux moteurs, transmissions manuelles, freins immergés des tracteurs et autres machines agricoles.

PROPRIETES

- Démarrage et circulation rapide de l'huile à froid
- Résistance aux températures et aux cisaillements du film d'huile
- Approprié à l'usage des biocarburants à base de colza
- Bonne protection par rapport aux dépôts, filtrations et corrosions
- Economie d'énergie grâce à la réduction de consommation de carburant

SPECIFICATIONS ET PERFORMANCES

Spécifications :

API CG-4 API GL-4 SAE J300 : SAE 10W-40

Niveau de performances :

ACEA E3	FNHA 2C-200.00/201.00
API GL-5 dans les tracteurs*	FORD M2C48-C3/M2C-86B/M2C134-D/M2C159-B/C
AFNOR NFE 48603 HV	JOHN DEERE JDM J20C
DIN 51524-3 : HVLP (-D)	MF CMS M 1145/1144/1143/1139/1135
ALLISON C-4	MAN 271
CASE MS 1207/1209/1210/1230	NEW HOLLAND 82009201/2/3
CNH MAT 3505/3509/3525/3526	NH 030C/330G/410/420A/526C
DEUTZ DQC I-02	SAE J306 : SAE 75W-90
FENDT KDM 41 2011	ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06F, 06L, 07B

*à l'exception de HOLMER

CARACTERISTIQUES MOYENNES	UNITE	VALEUR MOYENNE	METHODE
Couleur		Marron orange / rouge	
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	872	NFT 60101
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	95,55	NFT 60100
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	14,67	NFT 60100
Indice de viscosité		160	NFT 60136
Point éclair	°C	228	NFT 60118
Point d'écoulement	°C	-30	NFT 60105
Viscosité dynamique à -20°C	mPa.s	3100	ASTM D 2602

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. Pour plus d'information veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.