



ATTRACTIV' CHAIN

Huiles de chaîne de tronçonneuse

APPLICATIONS

ATTRACTIV' CHAIN ISO VG 150 et 220 sont destinées à la lubrification des chaînes de tronçonneuses et de tous les mécanismes nécessitant une adhésivité renforcée (convoyeurs...).

PROPRIETES

- Excellente adhésivité réduisant les projections d'huile, et les consommations d'huile de chaînes
- Très grand pouvoir anti-usure
- Viscosité adaptée à la majorité des tronçonneuses
- Compatibilité avec les joints, plastiques et peintures

CARACTERISTIQUES MOYENNES	UNITE	VALEUR MOYENNE		METHODE
Grade ISO VG		150	220	
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	890	878	NFT 60101
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	148	220	NFT 60100
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	15,8	25	NFT 60100
Indice de viscosité		111	140	NFT 60136

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. Pour plus d'information veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.