



## ATTRACTIV' GEAR 80W-90

Lubrifiant multigrade pour transmission

### APPLICATIONS

ATTRACTIV' GEAR 80W-90 est un lubrifiant de transmission multigrade pour boîtes de vitesses synchronisées ou non, ponts, prises de force, boîtes de vitesses intermédiaires et auxiliaires pour machines agricoles et véhicules commerciaux.

### PROPRIETES

- Fluidité optimale à basse température
- Facilite les passages de vitesse
- Excellente stabilité au cisaillement
- Très haute résistance à l'oxydation prévenant l'apparition de vernis et dépôts
- Excellente protection contre l'usure et la corrosion

### SPECIFICATIONS ET PERFORMANCES

**Spécifications :**

API GL-4 / GL-5

**Niveau de performances :**

MIL-L-2105 D

NH 520A

STEYR B-101

ZF TE-ML 05A, 21A

CARACTERISTIQUES MOYENNES	UNITE	VALEUR MOYENNE	METHODE
Grade SAE		80W-90	
Masse volumique à 20°C	kg/m <sup>3</sup>	891	NFT 60101
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	148,90	NFT 60100
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,86	NFT 60100
Point d'écoulement	°C	-27	NFT 60105

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

### HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. Pour plus d'information veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.