



## ATTRACTIV' HYDRO 46

Lubrifiant pour transmissions hydrauliques

### APPLICATIONS

ATTRACTIV' HYDRO 46 est destiné aux applications nécessitant un fluide à haut indice de viscosité, non filtrable dans les circuits hydrauliques des équipements de travaux publics et agricoles.

### PROPRIETES

- Grande stabilité thermique
- Bonne résistance au cisaillement
- Protection anticorrosion, anti-usure
- Indice de viscosité élevée
- Bas point d'écoulement

### SPECIFICATIONS ET PERFORMANCES

#### Niveau de performances :

AFNOR NFE 48603 HV  
DENISON HFO  
DIN 51524 PART 3 HVLP  
MAN N 698  
VICKERS

CARACTERISTIQUES MOYENNES	UNITE	VALEUR MOYENNE	METHODE
Grade ISO		46	
Couleur		Rouge	
Masse volumique à 20°C	kg/m <sup>3</sup>	861	NFT 60101
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	45,3	NFT 60100
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8,1	NFT 60100
Indice de viscosité		150	NFT 60136
Point éclair	°C	> 200	NFT 60118
Point d'écoulement	°C	-31	NFT 60105

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

### HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. Pour plus d'information veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.