



ATTRACTIV' MOT 10W-30

Lubrifiant haute performance pour moteurs Diesel Tier 4

APPLICATIONS

ATTRACTIV' MOT 10W-30 est destiné aux moteurs Diesel agricoles, TP ou poids lourds. Il est particulièrement conçu pour la dernière génération de moteur Diesel tracteurs Tier 4.

PROPRIETES

ATTRACTIV' MOT 10W-30 est particulièrement adaptée aux véhicules équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement comme les filtres à particules (FAP, DPF), les convertisseurs d'oxydation (DOC), les turbocompresseurs dernières générations ainsi que les systèmes SCR (Selective Catalytic Reduction). Protection contre les boues, les résidus, le vieillissement et l'augmentation de la viscosité.

SPECIFICATIONS ET PERFORMANCES

Spécifications :

ACEA E9
API CJ-4

Niveau de performances :

CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3
CUMMINS CES 20081
DEUTZ DQC III-10 LA
MACK EO-O PREMIUM PLUS
MAN M 3575
MB APPROVAL 228.31
MTU DDC TYPE 2.1
RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4

| CARACTERISTIQUES MOYENNES | UNITE | VALEUR MOYENNE | METHODE |
|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| Grade SAE | | 10W-30 | |
| Masse volumique à 15°C | kg/m ³ | 865 | NFT 60101 |
| Viscosité cinématique à 40°C | mm ² /s | 90.8 | NFT 60100 |
| Viscosité cinématique à 100°C | mm ² /s | 11,95 | NFT 60100 |
| Indice de viscosité | | 142 | NFT 60136 |
| Point éclair | °C | 238 | NFT 60118 |
| Point d'écoulement | °C | -45 | NFT 60105 |
| Cendre Sulfatées | % | 1 | DIN 51575 |

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. Pour plus d'information veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.