



ATTRACTIV' MOT 10W-40

Lubrifiant haute performance pour moteurs Diesel ou essence

APPLICATIONS

ATTRACTIV' MOT 10W-40 est destiné aux moteurs Diesel ou essence des matériels agricoles et véhicules commerciaux. Spécialement conçu pour des intervalles de vidange plus étendu.

PROPRIETES

- Protection exceptionnelle contre le polissage des chemises
- Excellente propreté du moteur et piston. Protection contre les boues, les résidus, le vieillissement et l'augmentation de la viscosité
- Large plage d'utilisation : maintien de la viscosité à hautes températures et lubrification rapide à froid

SPECIFICATIONS & PERFORMANCES

Spécifications :

ACEA E7
API CI-4
Global DHD-1
JASO DH-1

Niveau de performances :

ALLISON C-4	MACK EO-M PLUS
CAT ECF-2	MAN M 3275-1
CUMMINS CES 20071/2/6/7/8	MTU DDC TYPE 2
DAF	RENAULT RLD / RLD-2
DEUTZ DQC III	VOLVO VDS-3

CARACTERISTIQUES MOYENNES	UNITE	VALEUR MOYENNE	METHODE
Grade SAE		10W-40	
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	871	NFT 60101
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	92,1	NFT 60100
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	13,7	NFT 60100
Indice de viscosité		151	NFT 60136
Point éclair	°C	226	NFT 60118
Point d'écoulement	°C	-36	NFT 60105
TBN	mgKOH/g	10,5	NFT 60161

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. Pour plus d'information veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.