



## ATTRACTIV' MOT 15W-40

Lubrifiant hautes performances pour moteurs Diesel

### APPLICATIONS

ATTRACTIV' MOT 15W-40 est destiné aux moteurs Diesel des poids lourds, matériels agricoles et travaux publics et de certains groupes électrogènes.

### PROPRIETES

- Grande stabilité thermique
- Pouvoir détergent élevé, maintien de la propreté moteur
- Large plage d'utilisation : maintien de la viscosité à hautes températures et lubrification rapide à froid

### SPECIFICATIONS ET PERFORMANCES

#### Spécifications :

ACEA E7  
API CI-4

GLOBAL DHD-1

#### Niveau de performances :

ALLISON C-4  
CAT ECF-1a/ECF-2/TO-2  
CASE MS 1121  
CUMMINS CES 20071/2/6/7/8  
DAF  
DEUTZ DQC III  
IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7

MACK EO-M PLUS  
MAN M 3275-1  
MTU DDC TYPE 2  
NH 330H  
RENAULT RLD/RLD-2  
STEYR A-201  
VOLVO VDS-3

CARACTERISTIQUES MOYENNES	UNITE	VALEUR MOYENNE	METHODE
Grade SAE		15W-40	
Masse volumique à 20°C	kg/m <sup>3</sup>	882	NFT 60101
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	110	NFT 60100
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,6	NFT 60100
Indice de viscosité		135	NFT 60136
Point éclair	°C	220	NFT 60118
Point d'écoulement	°C	-30	NFT 60105

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

### HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. Pour plus d'information veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.