



ATTRACTIV' STOU 15W-40

Lubrifiant multifonctionnel hautes performances pour engins agricoles et travaux publics

APPLICATIONS

ATTRACTIV' STOU 15W-40 est un lubrifiant multifonctionnel destiné aux moteurs, transmissions manuelles, freins immergés, circuits hydrauliques, et convertisseurs des tracteurs et autres machines agricoles.

PROPRIETES

- Film d'huile stable à haute température et sous fortes charges
- Bonne protection anticorrosion
- Très bonne stabilité à l'oxydation et excellente résistance à l'usure

SPECIFICATIONS ET PERFORMANCES

Spécifications :

API CF-4
API GL-4

Niveau de performances :

ACEA E3	MF CMS M 1145/1144/1143/1139/1135
DIN 51524 : HLP (-D)	NEW HOLLAND 82009201/2/3
CNH MAT 3525/3526	NH 420A
FENDT KDM 41.2011	SDFG OU 1391, OT 1891
FNHA 200.00/201.00	STEY D-401
FORD M2C134-D/M2C159-B/C	ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
JOHN DEERE JDM J20C	

CARACTERISTIQUES MOYENNES	UNITE	VALEUR MOYENNE	METHODE
Grade SAE		15W-40	
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	890	NFT 60101
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	102,01	NFT 60100
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	13,85	NFT 60100
Indice de viscosité		137	NFT 60136
Point éclair	°C	222	NFT 60118
Point d'écoulement	°C	-30	NFT 60105

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. Pour plus d'information veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.