Motobineuse MC4





Options:

Kit buttage: Ref 8000026512 Kit émousseur: Ref 8100020421







Une motobineuse compacte et maniable, dotée d'une marche arrière.

Caractéristiques

> 4 fraises, démontables, Ø 285 mm (couteaux standards, forgés et démontables) + disques

> Marche arrière par boîte de vitesse

> Guidon repliable, réglable en hauteur et déportable

> Tôles de protection acier très couvrantes

> Joints d'étanchéité sur arbre porte fraises Ø 20 mm

> Transmission démontable, par chaîne et graissée

> Embrayage par tension de courroie

> Béquille de terrage et roue avant esccamotable

Infos techniques

Surface conseillée < 500 m²
Largeur de travail 55 cm
Profondeur de travail 29 cm

Vitesses 1 avant (120 tr/min) + 1 arrière

Outils de travail 4 fraises Ø 285 mm

Poids 39 kg
Motorisation Rato R80
Cylindrée 78 cm³

Puissance nette¹ 1,4 KW à 3600 tr/min
Puissance nominale 1,2 KW à 3200 tr/min

Capacité réservoir essence 1,8 L Capacité réservoir huile 0,35 L

Infos pratiques

Emballage Caisse carton Dimensions palette (Lxlxh) 1150 x 1650 x 2530 mm

 Dimensions carton (Lxlxh)
 800 x 555 x 600 mm
 Code produit
 3400620102

 Quantité par palette
 16
 Gencod
 3700304834079

La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J 1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépend de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.

Dhoto non contractiollo

Soucieux d'amaléiorer sans cesse la qualité de ses produits,

présentés. Tous les produits composant des pièces mobiles risquent d'être dangereux si ils sont utilisés de façon incorrecte. C'est pourquoi il faut toujours lire attentitivement le mode d'emploi.