

Motobineuse Légère UNO



Options:
Kit émousseur: Ref 8100020421



Machine légère, compacte et dotée d'une grande maniabilité.

Caractéristiques

- > Fraises monobloc, Ø 240 mm (couteaux standards, forgés et interchangeables)
- > Guidon repliable et réglable en hauteur - 2 positions
- > Transmission par chaîne, démontable et graissée
- > Embrayage par tension de courroie
- > Arbre porte-fraises Ø 20 mm
- > Béquille de terrage réglable - 2 positions
- > Roue de transport arrière

Infos techniques

Surface conseillée	< 500 m ²
Largeur de travail	38 cm
Profondeur de travail	24 cm
Vitesses	1 avant (150 tr/min)
Outils de travail	4 étoiles Ø 240 mm
Poids	25 kg
Motorisation	Rato R80V
Cylindrée	78 cm ³
Puissance nette ¹	1,4 KW à 3600 tr/min
Puissance nominale	1,2 KW à 3200 tr/min
Capacité réservoir essence	1,8 L
Capacité réservoir huile	0,35 L

Infos pratiques

Emballage	Caisse carton	Dimensions palette (Lxlxh)	1330 x 800 x 2060 mm
Dimensions carton (Lxlxh)	660 x 380 x 470 mm	Code produit	6000020701
Quantité par palette	16	Gen code	3700304803167

La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J 1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépend de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.