

Motobineuse 2 + 1

Aro 55P C3



Option:
Kit buttage: Ref 8000020104



Modèle tous terrains, polyvalent et d'une grande fiabilité.

Caractéristiques

- > 6 fraises, monoblocs, Ø 320 mm (couteaux droits, forgés et interchangeables) + disques
- > Boîte de vitesses : 2 vitesses avant + 1 vitesse arrière (pignons acier)
- > Nouvel embrayage par tension de courroie avec câble réglé à vie
- > Tôles de protection acier très couvrant
- > Guidon repliable, réglable en hauteur et déportable
- > Joints d'étanchéité sur arbre portefraises Ø 25 mm
- > Transmission par chaîne, démontable et graissée
- > Béquille de terrage et roue avant escamotable

Infos techniques

Surface conseillée	< 2500m ²
Largeur de travail	40 / 60 / 80 cm
Profondeur de travail	32 cm
Vitesses	2 avant (60/80 + 140/160 tr/min) + 1 arrière
Outils de travail	6 fraises Ø 320 mm + disques
Poids	58 kg
Motorisation	Rato R210 BH
Cylindrée	212 cm ³
Puissance nette ¹	4,2 KW à 3600 tr/min
Puissance nominale	4 KW à 3300 tr/min
Capacité réservoir essence	3,6 L
Capacité réservoir huile	0,6 L

Infos pratiques

Emballage	Caisse carton	Dimensions palette (Lxlxh)	1650 x 1200 x 2500 mm
Dimensions carton (Lxlxh)	810 x 560 x 775 mm	Code produit	3000023004
Quantité par palette	12	Gen code	3700304810455

La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J 1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépend de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.