

Motobineuse ECOMAX 55P C2 «Easy Go»



Démarrage électrique
au guidon

Options :

Kit buttage : Ref 8000020104

Kit complet : Ref 8000020105



Modèle économique possédant toutes les fonctions
indispensables pour effectuer un travail de qualité

Caractéristiques

- > 6 fraises démontables (couteaux droits rivetés) Ø 320 mm + disques
- > Guidon repliable, réglable en hauteur et déportable
- > Transmission par chaîne et graissée
- > Embrayage par tension de courroie
- > Joint d'étanchéité sur arbre porte fraise Ø 25 mm
- > Démarrage électrique au guidon
- > Marche arrière par boîte de vitesse
- > Roue avant escamotable
- > Béquille de terrage

Infos techniques

Surface conseillée	< 1000m ²
Largeur de travail	40 / 60 / 80 cm
Profondeur de travail	32 cm
Vitesses	1 avant (120 tr/min) / 1 arrière
Outils de travail	6 fraises Ø 320 mm + disques
Poids	55 kg
Motorisation	Rato R210 DE
Cylindrée	212 cm ³
Puissance nette ¹	4,2 KW à 3600 tr/min
Puissance nominale	4 KW à 3300 tr/min
Capacité réservoir essence	3,6 L
Capacité réservoir huile	0,6 L

Infos pratiques

Emballage	Caisse carton	Dimensions palette (Lxlxh)	1650 x 1200 x 2500 mm
Dimensions carton (Lxlxh)	810 x 560 x 775 mm	Code produit	3000022305
Quantité par palette	12	Gen code	3700304810646

La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J 1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépend de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.