

Motobineuse 2 + 1 Vario 40H D3



Options :
 Kit buttage : Ref 8000020104
 Kit complet : Ref 8000020105
 (Labour, buttage, arrache pomme de terre)
 Kit labour : Ref 8000020109



Robuste, compacte, performante, équipée de commandes pneumatiques pour un embrayage en douceur.

Caractéristiques

- > 6 fraises forgées démontables (couteaux hélicoïdaux rivetés) + disques
- > Embrayage pneumatique souple : augmentation de la durée de vie de la courroie et confort d'utilisation
- > Guidon réglable en hauteur et en déport par une seule poignée
- > Transmission par chaîne, démontable et graissée
- > Guidon repliable, réglable en hauteur et déportable
- > Joints d'étanchéité sur arbre porte-fraises Ø 25mm
- > Embrayage par tension de courroie
- > Béquille de terrage ajustable et roue avant escamotable

Infos techniques

Surface conseillée	< 2500m ²
Largeur de travail	40 / 60 / 85 cm
Profondeur de travail	32 cm
Vitesses	2 avant (28 à 165 tr/min) / 1 arrière
Outils de travail	6 fraises Ø 320 mm + disques
Poids	57 kg
Motorisation	Honda GP160
Cylindrée	163 cm ³
Puissance nette ¹	3,6 KW à 3600 tr/min
Puissance nominale	3,4 KW à 3400 tr/min
Capacité réservoir essence	3,1 L
Capacité réservoir huile	0,6 L

Infos pratiques

Emballage	Caisse carton	Dimensions palette (Lxlxh)	1650 x 1200 x 2500 mm
Dimensions carton (Lxlxh)	810 x 560 x 775 mm	Code produit	3000022203
Quantité par palette	12	Gen code	3700304810714

La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J 1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépend de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.