

DT119



COMBINAISON JETABLE A CAPUCHE DELTATEK 5000 - TYPE 4B - BANDES ETANCHEES. USAGE UNIQUE.

Réf. DT119



Caractéristiques produit

Combinaison avec cagoule élastiquée type 4B. Deltatek 5000 non tissé microporeux laminé. Fermeture avec zip double curseur sous rabat autocollant. Elastique de serrage à la taille et aux chevilles. Poignets bord-côtes. Antistatique. Emballage individuel sous vide.

Non tissé Deltatek 5000 microporeux laminé 63 g/m².

COULEUR

Blanc

TAILLE

M, L, XL, XXL

Utilisations produit - Risques



Antistatique



Biologiques chimiques particules



Agriculture / Jardin



Industrie lourde



Industrie légère



Blanc / Hygiène

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



DELTATEK® 5000

Le film polyéthylène assure une meilleure résistance aux agressions chimiques ainsi qu'une meilleure résistance mécanique (abrasion - déchirure)



Cagoule 3 pans

Accompagne la tête dans ses mouvements pour plus de confort



Fermeture avec rabat autocollant

Très bonne étanchéité



Poignets bord-côte

Bon maintien du vêtement sur le poignet



Bas de jambe élastiqué



Microporeux laminé

Pas de risque de peluchage
Très doux

Coutures étanchées

Travaux de décontamination



DELTATEK 5000

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Exigences générales pour les vêtements.



EN14605:2005+A1:2009 Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4).

TYPE 4B: Protection contre les produits chimiques liquides (brouillards) - Type 4B



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Vêtements de type 5

TYPE 5B: Protection contre les poussières (amiante) + protection biologique - Type 5B



EN13034:2005+A1:2009 Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de type 6)

TYPE 6B: Protection limitée contre les produits chimiques liquides + protection biologique - Type 6B



EN14126:2003+AC:2004 Vêtements de protection - exigences de performances et méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux



EN1073-2:2002 Vêtements de protection contre la contamination radioactive. Exigences et méthodes d'essai des vêtements de protection non ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules.

CLASSE 1: Radioactivité - Facteur de protection 5 - Classe 1



EN1149-5:2008 Propriétés électrostatiques - Partie 5 - Exigences de performance des matériaux et de conception.

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
DT119TM	3295249103200	Blanc	M	20	-
DT119GT	3295249103217	Blanc	L	20	-
DT119XG	3295249103224	Blanc	XL	20	-
DT119XX	3295249103231	Blanc	XXL	20	-