

GRAISSE 1/2 SYNTHETIQUE pour CONTACT ALIMENTAIRE FORTUIT

PRESENTATION

"ATTRACTIV VITI & NUTRI" est utilisable dans les industries du secteur agro-alimentaire :

- l'industrie des liquides : machines à vendanger, pour le conditionnement du vin, de la bière, des eaux minérales,
- l'industrie de la fabrication d'aliments à base de farine : pain, biscottes, pâtisseries,
- les industries du traitement et du conditionnement de la viande, du poisson, des légumes, des fruits,
- les laiteries et tous traitements de produits laitiers,
- la pharmacie et la cosmétique.

"ATTRACTIV VITI & NUTRI " s'utilise également dans toutes les industries connexes à l'industrie agro-alimentaire, telles que : fabrication des emballages, papeteries, cartonneries....

LES « PLUS » DU PRODUIT

- ✓ Grande stabilité mécanique
 - ➔ Consommation de graisse optimisée
- ✓ Grande protection des mécanismes

AVANTAGES

"ATTRACTIV VITI & NUTRI " est formulée à partir d'un mélange constitué d'une huile blanche médicinale complétée d'une forte teneur en éléments de synthèse. Son épaississant très polaire autorisant sa parfaite fonctionnalité sur les organes mécaniques et son additivation tant soluble que solide, sont choisis pour obtenir une totale innocuité vis à vis des aliments et denrées destinés à l'alimentation humaine et animale.

"ATTRACTIV VITI & NUTRI " se caractérise par :

- ◆ une totale neutralité du goût et de l'odeur,
- ◆ une grande aptitude à fonctionner à hautes températures,
- ◆ une excellente résistance mécanique et thermique,
- ◆ une forte adhésivité pour une meilleure lubrification et une consommation réduite,

- ◆ une parfaite tenue sous fort délavage, complétée par sa très grande protection contre la corrosion,
- ◆ une excellente pompabilité autorisant son emploi dans les systèmes de graissage centralisé automatique,
- ◆ sa neutralité vis à vis des joints.

L'ensemble des caractéristiques de "ATTRACTIV VITI & NUTRI " permet une lubrification de très haut niveau lorsque le contact fortuit avec les aliments ne peut être évité.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	unités	ATTRACTIV VITI & NUTRI
Couleur		Blanche
Epaississant		Complexe Al
Grade NLGI		1.5
Point de goutte	°C	≥235
Nature de l'huile de base		1/2 synthétique
Viscosité huile de base	iso	150
Machine 4 billes - usure 1h/40kg	mm	0.50
- soudure	kg	500
Températures d'utilisation	°C	- 20 à + 150 en pointe

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications

AGREMENTS et SPECIFICATIONS

- ⇒ Tous les composants de ce produit répondent aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration) au titre 21 du Code Fédéral des Réglementations FDA 178.3570.
- ⇒ Produit homologué pour le contact fortuit **INS H1**

