

Famille de produit : Dégrippant



Ref n° 0705109506

DEGRIPPANT WD40 BIDON 5 LITRES

● Achat en magasin

INFORMATIONS PRODUIT

Sale, coincé ou rouillé ? WD-40 !

Lorsque les beaux jours arrivent, il est temps de faire le ménage de printemps, de réinvestir jardins et terrasses pour les remettre en beauté. WD-40 peut alors grandement vous aider.

- * Sécateurs grippés
- * Portes grinçantes
- * Serrure de la grille de jardin rouillée
- * Taille-haie humide
- * Outils encrassés

Information produit

WD-40 protège le métal de la rouille et la corrosion, libère les mécanismes bloqués, repousse l'humidité et lubrifie les petits mécanismes. WD-40 est également un excellent produit nettoyant, en particulier pour éliminer les taches de graisse, de goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces.

Cinq produits en un : les 5 fonctions

* **CHASSE L'HUMIDITÉ** : WD-40 repousse rapidement l'humidité des circuits électriques ou électroniques et ainsi rétablit les contacts électriques en évitant les court-circuits. WD-40 est non-conducteur donc sans danger pour l'utilisateur.

* **LUBRIFIE** : un des composants de WD-40 est un lubrifiant actif et permanent. Ceci rend le produit particulièrement efficace sur les petits mécanismes ne supportant pas les lubrifiants lourds. De plus WD-40 ne contient pas de silicone, ce qui évite d'attirer la poussière ou la saleté.

* **PROTÈGE** : le film formé par WD-40 assure une protection contre l'eau, l'humidité et leurs effets corrosifs. La protection est efficace même dans les conditions les plus extrêmes, et ce, de manière préventive et durable.

* **NETTOIE** : WD-40 s'introduit sous la saleté en l'éliminant et ce, sans dépôt d'agents corrosifs. Les traces de graisse, de goudron, d'adhésif sont ainsi supprimées. WD-40 peut être utilisé sur toutes les surfaces métalliques et plastiques.

* **DÉGRIPPE** : WD-40 pénètre et libère les pièces ou mécanismes rouillés, coincés ou gelés. La forte adhérence de WD-40 au métal et ses propriétés lubrifiantes assurent ensuite le fonctionnement constant des pièces libérées.

